
PoE 4ポート / スイッチングハブ 4ポート KN-8HUB-4POE

兼松サステック株式会社



製品の特徴

- •IEEE802.3ab準拠
- ・8ch(その内、PoE対応4ポートになります。)
- ・静音ファンレス設計

製品の仕様	
インターフェース	IEEE802.39i (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3ab (1000BASE-TX)、PoE 802.3af(4ポート)
データ転送方式	ストア&フォワード
バッファ容量	128kbytes(各ポートに自動割り当て)
通信モード	フルデュプレックス / ハーフデュプレックス
ポート数	8ポート(その内、PoE対応は4ポートになります。)
適合ケーブル	10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
PoE規格	IEEE802.3af(PoE)
PoE対応ポート数	4ポート
PoE給電機能	af規格:15.4W/1ポート (最大) 合計53Wまで
PoE給電方式	Alternative A
入力電圧	AC100~240V
消費電力	最大60W
発熱量	最大約245.9kJ/h
外形寸法	158mm×101mm×29mm
質量	約540g
動作環境	温度:0℃~40℃ 湿度:90%以下(ただし結露なきこと)
設置方向	水平設置、壁掛け
19インチラックマウント	非対応
壁掛け用穴	あり
冷却ファン	なし

