HD アナログコンバーター SC-MAC02-KN

兼松サステック株式会社

■特徴

- アナログHD(AHD,TVI,CVI) 映像を入力HDMI OUT, CVBSに同時出力可能なコンバーター
- ・ループ出力ポートからUTC制御可能
- ・サージ保護回路内蔵



■支持解像

| AHD | 700 (00 (05 (00 (50) | |
|------|-------------------------------------|--|
| | 720p (30/25/60/50) 1080p (30/25) | |
| CVI | 1000p (30/ 23/ | |
| CVBS | NTSC, PAL | |

■ UTC 機能とは?

・別途の制御線路がなくても同軸ケーブルー本で カメラ制御可能プロトコルです。(PTZ/ Focus / OSD)


| 信号名 | プロトコル |
|-----|-------|
| AHD | A-CP |
| TVI | UTC |
| CVI | UCC |

■仕様

| 型番 | | SC-MAC02 | |
|--------------|--------|---------------------------------------|--|
| HDアナログ 入力解像度 | | 1280x720(p25,p30), 1920x1080(p25,p30) | |
| ループ出力解像度 | | 1280x720(p25,p30), 1920x1080(p25,p30) | |
| HDMI 出力解像度 | | 1280x720(p50,p60), 1920x1080(p50,p60) | |
| 入力電源/消費電力 | | DC 12V: 0.5A / DC 12V: 220mA | |
| 接続端子 | 入力 | BNC 75 Ω | |
| | ループ出力 | BNC 75 Ω | |
| | アナログ出力 | BNC 75 Ω | |
| | HDMI出力 | HDMI Aタイプ | |
| 動作温度/湿度 | | -10°C~+50°C / 0~80% | |
| 材質/重量 | | アルミニウム / 120g | |
| 寸法(mm) | | 103(W) x 60(H) x 25(D) | |
| | | | |



外観図



HDMIT=9-

■システム構成図



AHD or TVI or CVI DVR

*本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。