

製品仕様

カバー	鋼板 t0.6
デザイン塗装	ペルホワイト(10YR8.5/0.5)
ボデー	鋼板 t1.0
フラット塗装	ペルホワイト(10YR8.5/0.5)
テンションメンバクランプ	鋼板 t2.3 (クロメート)
ケーブルクランプ	鋼板 t1.0 (クロメート)
コードクランプ上	鋼板 t2.3 (クロメート)
コードクランプ下	鋼板 t1.0 (クロメート)
アダプタ取付台	鋼板 t1.6 (クロメート)
アダプタホルダ	樹脂
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチ兼用タイプ
コードパッキン	合成ゴム
コードホルダ	合成ゴム
トレイ	樹脂
回線表示シール (4心用)	上質紙
ケーブルパッキン	ポリエチレン, ポリエステル
付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	1本 (SPX3-40T)
保護チューブ	2本 (180mm)
アダプタ番号シール	1枚
コードクランプ	1セット
マグネット	4個

備考
融着+コネクタ接続 (4心テープ) 4心以下です。
トレイ、アダプタ、コードクランプの位置を変更する事で出線方向を変更できます。
上部出線の場合はダム部の位置が反対になります。
FOコード単心部の長さ0.5m

品名
光接続箱 (ユニット型・少心数)
SPU-SA4-SC-S2-4T

図番					1/1
台基準	尺	設計	製	検	
	1/2	小出	野田	小出	

作成日 2014年 3月 14日

