

# 製品仕様書

LightEdge XChange1000 シリーズ

製品型番: LEX1910-15(AC 電源)

製品型番: LEX1910-45(DC 電源)

1U サイズ 12 スロットシャーシ用リダンダント電源ユニット

## 1. 基本仕様

## LEX1910-15 基本仕様

電源	定格入力電圧/周波数	AC 100~240V 入力範囲(90~264V) / 50/60Hz (47~63Hz)
	最大入力電流	3A 以下
	最大供給電力	180W
冷却装置	冷却ファン (ファンは別)	
環境条件	動作時温度/湿度	0°C~55°C/0%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	0°C~70°C/0%~95% ※結露なきこと
外形寸法	160mm (W) x176mm (D) x 41.2mm (H) ※突起部含まず	
重量	1014g 以下	
環境マネジメント	RoHS 指令準拠	
信頼性	MTBF 108,400h (25° C)	
同梱物	PSE 対応 AC 電源ケーブル、保証書、AC ケーブル抜け防止金具	

## LEX1910-45 基本仕様

電源	定格入力電圧/周波数	DC 18~72 V 入力範囲(16.5~75V)
	最大入力電流	3A 以下
	最大供給電力	180W
冷却装置	冷却ファン (ファンは別)	
環境条件	動作時温度/湿度	-10°C~55°C/0%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-20°C~70°C/0%~95% ※結露なきこと
外形寸法	160mm (W) x176mm (D) x 41.2mm (H) ※突起部含まず	
重量	844g 以下	
環境マネジメント	RoHS 指令準拠	
端子	M4 プラスネジ、プラスチック端子カバー	
信頼性	MTBF 74,160h (25° C)	
同梱物	保証書	

2. 外観図  
別紙参照