

IP/200万画素/バレットカメラ XNO-6080KRN

兼松サステック株式会社



製品の特徴

- ・最大2M(1,920×1,080)解像度
- ・2.8～12mm(4.3倍)バリフォーカルレンズ
- ・全解像度 最大60fps(H.265/H.264)
- ・H.265、H.264、MJPEG、マルチストリーミング
- ・サウンド分類、D-PTZ、DIS(デジタル手振れ補正)
- ・モーション検知、タンパリング、デフォーカス検知 他
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット×2 最大512GB
- ・WDR(150dB)、P-Iris
- ・ホールウェイビュー
- ・LDC(レンズ歪曲補正)
- ・IR照射距離50m、IP67、IP66、NEMA4X、IK10
- ・PoE/DC12V/AC24V、双方向音声
- ・Wise Stream II
- ・ハンドオーバー
- ・デジタルオートトラッキング

製品の仕様

映像	
撮像素子	1/2.8" CMOS
解像度	1,920×1,080、1,280×1,024、1,280×960、1,280×720、1,024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240
最大フレームレート	H.265/H.264: 最大60fps 全解像度、MJPEG: 最大30fps
最低照度	カラー: 0.015ルクス、B/W: 0ルクス(IR LED On)
映像出力	CVBS: 1.0Vpp/75Ωコンポジット(720×480)、Micro USB TypeB(1280×720アプリ要インストール)
レンズ	
焦点距離	2.8～12mm(4.3倍)、モータライズドバリフォーカル
最大口径比	F1.4(Wide)～F3.6(Tele)
画角	H: 119.5° (Wide)～27.9° (Tele)、V: 62.8° (Wide)～15.7° (Tele)、D: 142.1° (Wide)～32.0° (Tele)
フォーカス制御	シンプルフォーカス、マニュアル、リモート(本体orWebブラウザで調整)
レンズタイプ	DCオートアイリス、P-アイリス
操作	
IR距離	50m
カメラタイトル	オフ/オン(85文字表示)
デイナイト	オート(ICR)
逆光補正	Off/BLC/HLC/WDR
WDR	150dB
コントラスト強調	SSDR(Off/On)
ノイズ軽減	SSNR V (Off/On)
モーション検知	Off/On(8ゾーン/多角形)
プライバシーマスク	Off/On(32ゾーン/多角形)
ゲイン制御	Off/低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/屋内/屋外
LDC(レンズ歪曲補正)	Off/On
電子シャッター	最小/最大/A.FLK(2～1/12、000秒)
デジタルPTZ	24倍 デジタルPTZ(プリセット、グループ)
映像回転	フリップ/ミラー/ホールウェイビュー(90°/270°)
その他機能	DIS(デジタル手振れ補正)
インテリジェントビデオ	タンパリング検知、徘徊/方向検知、デフォーカス検知、霧検知、顔検知、モーション検知、バーチャルライン(通過/進入/脱出/登場/消失)、デジタルオートトラッキング、サウンド分類
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知、ローカルストレージ録画、外部出力
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検知、ビデオ&オーディオ解析、ネットワーク切断
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264/MJPEG

