

# IP/200万画素/PTZカメラ/光学37倍 XNP-6371RH

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴

- ・解像度:最大2メガピクセル(1920×1080)
- ・16:9HD(1080p)サポート
- ・6mm～222mm(光学37倍ズーム)
- ・WDR(150dB)
- ・オートトラッキング
- ・IP66/IK10
- ・IR照射距離:最大350m

## 製品の仕様

映像		パンニング/チルト/回転	
撮像素子	1/2" 2.17M CMOS	パン範囲/速度	360° エンドレス/プリセット400° /秒、手動0.024/～250° /秒
総画素数	1952(H) X 1241(V)、2.42M ピクセル	チルト範囲/速度	190° (-5° ～185° )/プリセット300° /秒、手動0.024/～250° /秒
有効画素数	1937(H) X 1097(V)、2.12 ピクセル	プリセット/誤差	300箇所 ±0.2°
走査システム	プログレッシブスキャン	オートトラッキング	Off/On
最低照度	カラー(1/30秒、F1.5):0.01ルクス モノクロ:0ルクス(IR LED ON)	ネットワーク	
S/N比	50dB	イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ωコンポジット、720x480(N)、720x576(P)	映像圧縮	H.265、H.264:Main/Baseline/High、MJPEG
レンズ		解像度	1920x1080、1280x1024、1280x960、1280x720、1024x768、800x600、 800x448、720x576、720x480、640x480、640x360、320x240
焦点距離	6mm～222mm (37x)	最大フレームレート	H.265/H.264:最大60fps(すべての解像度) MJPEG:最大30fps(すべての解像度)
最大口径比	F1.5(Wide)～F4.6(Tele)	画質調整	H.264/H.265/MJPEG:ビットレートレベルコントロール
画角	H:59.3° (Wide)～1.9° (Tele)、V:35.8° (Wide)～1.1° (Tele)	ビットレート制御	H.264/H.265:CBRまたはVBR・WiseStream II、MJPEG:VBR
最低被写体距離	1.5m	ストリーミング機能	10プロファイル
アイリス制御	自動/ワンショットAF/手動	音声入力	選択(マイク/ライン)、供給電圧DC2.5V(4mA)、 入カインピーダンス約2kΩ
レンズタイプ	DC自動アイリス	音声出力	ライン出力(3.5mmステレオミニジャック)
マウントタイプ	ボードイン	音声圧縮	G.711 u-law、G.726
操作		音声通信	双方向
IR LED	2個	IP	Ipv4、Ipv6
IR 照射距離	最大350m	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、 SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、 ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour、SRTP、LLDP
カメラタイトル	Off/On	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、IPアドレスフィルタリング、 ログイン省略、ユーザーアクセスログ、802.1x認証
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)	ストリーミング方法	ユニキャスト、マルチキャスト
逆光補正	BLC/HLC/WDR/Off	最大接続ユーザー	20ユーザー(ユニキャスト)
WDR	150dB	SDカード	SD/SDHC/SDXCメモリスロット有り(最大 256GB)
SSDR	On/Off	インターフェイス	ONVIF Profile S/G/T、SUNAPI(HTTP API)、SVNP 1.2、 WiseNet・オープンプラットフォーム
DNR	SSNR V	言語	日本語・英語(他15言語)
モーション検知	On/Off(8箇所)	対応ソフトウェア	SmartViewer、SSM
プライバシーマスク	長方形(4点で24個のプライバシーエリア設定可能)	環境	
ゲイン制御	低/中/高/手動	動作温度/湿度	-50°C～+55°C/90%以下
ホワイトバランス	ATW、AWC、マニュアル、室内、屋外(水銀、ナトリウム含む)	保護等級	IP66/IK10
電子シャッター	最小、最大、アンチフリッカー(2 ～ 1/12,000秒)	電源	
デジタルズーム	1～32倍(On/Off)	入力	AC24V/6A
反転/ミラー	On/Off	消費電力	最大60W(ヒーターオフ・IRオン)、90W(ヒーターオン・IRオン)
インテリジェントビデオ	タンパリング、通過、進入/退出、出現(消失)、音声検出、 うろつき検知 他	物理的仕様	
アラーム入出力	入力4、出力2	カラー/材質	ブラック(ヘッド)+アイボリー(本体)/アルミニウム、プラスチック
遠隔制御	RS485	寸法	Ø236.9 x H407.7 mm
プロトコル	Samsung-T/E、Pelco-P/D、Pansasonic、HoneyWell、AD Vicon、Bosch、GE	重量	7.1kg
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検出、インテリジェントビデオ ネットワーク切断		
アラームイベント	FTP転送、E-mail通知、外部出力、PTZプリセット、 SD/SDHC/SDXCまたはNASへの録画		

## 寸法図(mm)

