

# SAMSUNG 1280H WDRカメラ SCB-5003KN

兼松サステック株式会社



\*レンズ別売

## 仕様

型式	SCB-5003KN	
画像	デバイス	1/3"1.3M CMOS
	全体解像度	1,312(H)×1,069(V)
	有効解像度	1,305(H)×1,049(V)
走査	システム	Progressive Scan
	水平同期	インターナル 15,734Hz
	垂直同期	インターナル 59,94Hz
水平解像度	カラー1000TVライン モノクロ1000TVライン	
最低照度	感度アップoff	カラー 0.01ルクス
	感度アップ1S	カラー 0.0003ルクス
	感度アップoff	モノクロ 0.001ルクス
	感度アップ1S	モノクロ 0.00003ルクス
映像出力	VBS1.0Vp-p/75Ωコンポジット	
S/N比	52dB	
レンズ	駆動タイプ	Auto (Video/DC) / Manual
	マウントタイプ	CS/C

寸法(単位mm)



## 特徴

- ・1000TVライン
- ・WDR(ワイドダイナミックレンジ)120dB
- ・デイナイト(ICR)
- ・最低照度0.00003ルクス
- ・SSDR,SSNR IV,Defog
- ・タンパリング

機能	OSD	日本語・英語他全15言語	
	カメラID	Off/On	
	デイナイト(フィルター)	自動/外部/カラー/モノクロ	
	逆光補正	Off/UserBLC/HLC/WDR	
	WDR	120dB	
	SSDR(Samsungスーパーダイナミックレンジ)	Off/On(レベル調整)	
	DNR(デジタルノイズ除去)	SSNR IV (Off/On)	
	デフォッグ	Off/自動/手動	
	パープルフリッジリダクション	Off/低/中/高	
	DIS(揺れ補正)	Off/On	
	タンパリング	Off/On	
	モーション検知	Off/On	
	インテリジェント分析	フェンス,出現/消失,カウント	
	プライバシーゾーン	Off/On	
	ゲイン制御	Off/低/中/高	
	ホワイトバランス	ATW/屋外/屋内/手動/ AWC(1800K° ~10500K°)	
	アラーム	1出力	
	電子シャッター	1~1/12,000秒	
	デジタルズーム	Off/On(1×~16×)	
	反転	水平・垂直(Off/On)	
	プロトコル	同軸: Pelco-C	
	環境条件	動作温度	-10°C~+55°C
		動作湿度	90%未満
カラー/材質	ブラック,アイボリー/アルミプラスチック		
寸法	68.4(W)×59.6(H)×92.7(D)mm		
重量	210g		
電源	DC12V or AC24V(±10%)		
消費電力	最大6W		

\* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。