

SAMSUNG 12倍ズームWDR ミニPTZカメラ SCP-3120KN(屋内用) 仕様書

兼松サステック株式会社

<特徴>



- ・光学12倍ズーム(f=3.6~44.3 mm),16倍デジタルズーム
- ・高解像:600(カラー)/700(モノクロ) TV Lines
- ・最低照度0.7 Lux (カラー), 0.07 Lux (モノクロ)
- ・WDR(ワイドダイナミックレンジ)
- ・デイナイト(フィルター)
- ・DNR(デジタルノイズリダクション)
- ・AC24V

映像	
撮像素子	1/4インチEx-view HAD CCD (DoubleScan)
解像度	全体: 811(H) × 508(V) 有効: 768(H) × 494(V)
スキャンシステム	2:1Interlace
同期	Internal/LineLock
周波数	H:15.734KHz/V:59.94KHz
水平解像	カラー600TV本,モノクロ700TV本
最低照度	カラー0.7ルクス 0.001(感度×512倍) モノクロ 0.07ルクス 0.0001(感度×512倍)
S/N比	52dB
映像出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ωコンポジット
レンズ	
焦点距離	3.6~44.3mm(光学12倍)
画角	H:54.44° (Wide)~4.64° (Tele) V:41.42° (Wide)~3.52° (Tele)
フォーカス制御	Auto/Manual/OneShot
ズーム稼働速度	1.9秒
パン/チルト	
パン範囲	360° エンドレス
パン速度	プリセット:650° /秒 手動:0.05~120° /秒
チルト範囲	-5° ~185°
チルト速度	プリセット:650° /秒 手動:0.05~120° /秒
プリセット	255
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/プラスチック(ドームカバー部:クリア)
寸法	φ154.0 × 150.0mm
重量	1Kg

操作	
カメラタイトル	Off/On(12文字)
デイナイト	Off/Auto/BW
逆光補正	BLC/WDR/Off
XDR(XtendedDynamicRenge)	Off/Low/Mid/High
DNR(ノイズ軽減)	Off/Low/Mid/High/User
DIS(デジタルイメージ安定)	Off/On
モーション検知	Off/Tracking/Detection
ブラバシーマスキング	Off/On(多角形12ゾーン)
感度アップ	2倍~512倍
ゲイン制御	Off/Low/Mid/High/Manual
ホワイトバランス	ATW(In)/ATW(Out)/AWC/Manual
電子シャッター	1/60~1/10,000秒
デジタルズーム	Off/On(1倍~16倍)
デジタルフリップ	Off/On
VPS	Off/On
インテリジェントビデオ	Fixed/Moved
スケジュール	Day/Time
アラーム入/出力	入力2/出力2
通信	RS-485
プロトコル	SamsungT/E,PelcoD/P,Panasonic Bosch,HoneyWell,Vicon,AD,GE
環境	
動作温度/湿度	-10°C~+50°C/90%未満
入力電圧	24V AC±10%
消費電力	MAX.12W

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法(単位:mm)

