

SAMSUNG 360° Fisheye Full HDネットワークカメラ SNF-7010KN

兼松日産農林株式会社



特徴


- ・360° fisheye
- ・デジタルPTZ、双方向音声
- ・3メガピクセル
- ・PoE

仕様

型式	SNF-7010KN
映像	
撮像素子	1/2.8"3M PS CMOS
総画素数	3MegaPixel
走査システム	プログレッシブ
最低照度	1.3ルクス
レンズ	
焦点距離	1.05m
MAX口径比	F2.8
画角	H:180° V:170° D:180°
レンズ画角調整	0° ~ 355°
レンズタイプ	固定焦点
操作	
カメラタイトル	Off/On
デイナイト(SW)	オン/オフ/オート
逆光補正	BLC・SSDR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
ノイズ軽減	SSNR (On/Off)
デフォッグ	On/Off
モーション検知	On/Off
プライバシーマーキング	On/Off(矩形4ゾーン)
感度アップ	Off/自動(2倍~60倍)
ゲイン制御	低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
電子シャッター	自動(1/30~12,000秒)/A.FLK/手動
インテリジェントビデオ	音声検知・タンパリング
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームトリガー	モーション検知・ネットワーク切断

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.264,MJPEG
解像度	3M 20FPS
ビューイング構成	カメラ:360° クライアント:シングルパノラマ,ダブルパノラマ,クワッド エリア選択,シングル矩形,1オリジナル,3矩形,1パノラマ+2矩形
デジタルPTZ	○
画質調整	H.264:圧縮レベル,ターゲットビットレート MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御	H.264:CBRorVBR MJPEG:VBR
ストリーミングプロファイル	6プロファイル
音声通信	双方向(入出力)
IP	Ipv4,Ipv6
プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP・TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,PPPoE FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,QoS,UpnP,Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン, IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ,802.1x認証
暗号化	TLS1.0,SSL VPN,Video data encryption
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	15ユーザー(ユニキャスト)
メモリスロット	SD/SDHC/SDXCメモリスロット
WebPage言語	日本語・英語(他19言語)
遠隔ソフト	Webビューワー:互換OS WindowsXP/VISTA/7,MacOS 互換ブラウザ IE7.0以上/Firefox/GoogleChrome/AppleSafari スマートビューワ4.x
環境	
動作温度/湿度	-10 ~ +55 /90%以下
電源	
入力電圧	PoE (IEEE802.3af)
消費電力	MAX7.4W
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/アルミ
寸法(W×H×D)	128×45
重量	480g

寸法(単位mm)



* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。