

# SAMSUNG 360° Fisheye 耐衝撃 5メガネットワークカメラ SNF-8010KVMN

兼松サステック株式会社



## 特徴

- ・360° fisheye
- ・オンボードデワーピング
- ・デジタルPTZ、双方向音声
- ・5メガピクセル (2560 × 2048)
- ・PoE
- ・IP66、IK10、EN50155、EN61373

## 仕様

型式	SNF-8010KN
映像	
撮像素子	1/1.8"6M CMOS
総画素数/有効画素数	6MegaPixel/5.2M(2560×2048)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー0.2ルクス モノクロ0.02ルクス
レンズ	
焦点距離	1.14m
MAX口径比	F2.5
画角	H:187° V:187° D:187°
レンズタイプ	固定焦点
操作	
カメラタイトル	Off/On
デイナイト(フィルター)	カラー/モノクロ/オート
逆光補正	BLC・SSDR
ワイドダイナミックレンジ	60dB
ノイズ軽減	SSNR(On/Off)
デフォッグ	On/Off
モーション検知	On/Off
プライバシーマーキング	On/Off(矩形32ゾーン)
感度アップ	Off/自動(2倍~60倍)
ゲイン制御	低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
電子シャッター	自動(2~1/12,000秒)/A.FLK/手動
デジタルズーム	16倍、デジタルPTZ(Preset,Group)
反転・ミラー	On/Off
インテリジェントビデオ	音声検知・タンパリング
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームトリガー	モーション検知・タンパリング・音声検知 アラーム入力・ネットワーク切断

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.264,MJPEG
解像度	2560×2048 20FPS
ビューイング構成	カメラ:360° クライアント:シングルパノラマ,ダブルパノラマ,クワッド エリア選択,1オリジナル+3長方形
デジタルPTZ	○
画質調整	H.264:圧縮レベル,ターゲットビットレート MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御	H.264:CBRorVBR MJPEG:VBR
ストリーミングプロファイル	5プロファイル
音声通信	双方向(入出力)
IP	Ipv4,Ipv6
プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP・TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,PPPoE FTP,SMTp,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,CoS,UpnP,Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン, IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ,802.1x認証
暗号化	TLS1.0,SSL VPN,Video data encryption
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	10ユーザー(ユニキャスト)
メモリスロット	マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット
WebPage言語	日本語・英語(他19言語)
遠隔ソフト	Webビューワー:互換OS WindwosXP/VISTA/7,MacOS 互換ブラウザ IE8以上/Firefox/GoogleChrome/AppleSafari スマートビューワ4.x
環境	
動作温度/湿度	-30℃~+55℃/90%以下(起動時は-25℃以上必要)
電源	
入力電圧	DC12V,PoE(IEEE802.3af) ※PoE供給タイプ Alternative A 同軸トランスミッターとの併用の場合は、SC-IPC0801-KNを御使用ください。
消費電力	MAX8.7W(DC12V),MAX10.3W(PoE)
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/アルミ/ポリカーボネート
寸法(W×H×D)	φ145.9×62.4mm
重量	800g

## 寸法(単位mm)



\* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。