

SAMSUNG 1/3"1.3メガピクセルHD非破壊ネットワークIRドームカメラ SNV-5080KRN

兼松サステック株式会社



特徴

- ・Max1.3M(1280×1024)解像度
- ・16:9HD(720p)解像サポート
- ・赤外線照射距離15m
- ・3～8.5mm(2.8倍)バリフォーカルレンズ内蔵
- ・H.264/MPEG4/MJPEGマルチコーデック
- ・PoE(Power over Ethernet) ・IP66 ・IK10
- ・0ルクス

仕様

型式	SNV-5080KRN
映像	
撮像素子	1.3メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
総画素数	全体1,384(H)×1,076(V),1.49メガピクセル
有効画素数	有効1,329(H)×1,049(V),1.39メガピクセル
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー0.3ルクス、0.005ルクス感度アップ×60 0ルクス(IR LED On)
S/N比	50dB
映像出力	BNCテスト出力用
レンズ	
焦点距離	3～8.5mm(2.8×)バリフォーカル
MAX口径比	F1.2
画角	H:91.1°(Wide)～32.1°(Tele) V:72.2°(Wide)～25.7°(Tele)
アイリス制御	自動
レンズタイプ	DC自動アイリス
マウントタイプ	ボードイン
操作	
IR LED	15個
IR距離	15m
カメラタイトル	Off/On
デナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)
逆光補正	BLC/HLC/Off
SSDR	On/Off(レベル調整)
DNR	On/Off(レベル調整)
モーション検知	On/Off
プライバシーマーキング	On/Off(12ゾーン)
感度アップ	Off/自動(2倍～60倍)
ゲイン制御	低/中/高/手動
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
電子シャッター	自動(1/30～30,000秒)/A.FLK/手動
反転/ミラー	On/Off
インタリジェントビデオ	シーンチェンジ・バーチャルライン・ 出現/消失・進入/退出
アラーム入出力	入力1/出力1

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.264/MPEG4/MJPEG
解像度	1280×1024・1280×720P・1024×768・800×600 ・640×480・320×240
Maxフレームレート	22fps(1280×1024)・30fps(720P)
画質調整	H.264/MPEG:圧縮レベルターゲットビットレート MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御	H.264/MPEG:CBRorVBR MJPEG:VBR
ストリーミングプロファイル	10プロファイル
音声入/出力	MIC/ライン入力,ライン出力
音声圧縮	G.711u-law
IP	Ipv4,Ipv6
プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP・TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP, PPPoE,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン, IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	10ユーザー(ユニキャスト)
メモリスロット	SD/SDHCメモリスロット
ONVIF適合	YES
WebPage言語	日本語・英語(他19言語)
遠隔ソフト	Webビューワー:互換OS WindwosXP/VISTA/7,MacOS 互換ブラウザ IE7.0,8.0/Firefox/GoogleChrome/AppleSafari Net-I viewer
環境	
動作温度/湿度	24VAC:-40℃～+55℃/90%以下(ヒーターON) 12VDC,PoE:-10℃～+55℃/90%以下(ヒーターOFF)
保護等級(防水)	IP66
保護等級(衝撃)	IK10
電源	
入力電圧	12V DC,24V AC,PPPoE(IEEE802.3af)
消費電力	MAX9W or 650mA(ヒーターオフ),MAX13W or 800mA(ヒーターオン) ※ヒーターはAC電源使用時のみ作動します。
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/アルミニウム
寸法	φ160×134.5mm
重量	1.4kg

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法(単位mm)

