



【仕様】

映像	
撮像素子	1/2.8"2M CMOS
総画素数	1945(H)×1109(V)
有効画素数	1945(H)×1097(V)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015ルクス B/W:0ルクス(IR LED On)
S/N比	50dB
映像出力	CVBS: 1.0Vpp/75Ωコンポジット(720×480) Micro USB TypeB(1280×720アプリ要インストール)
レンズ	
焦点距離	2.8~12mm(4.3×) モータライズドバリフォーカル
最大口径比	F1.4(Wide)~F3.6(Tele)
画角	H:119.5°(Wide)~27.9°(Tele) V:62.8°(Wide)~15.7°(Tele)
焦点制御	シンプリフォーカス,マニュアル リモート(本体orWebブラウザで調整)
レンズタイプ	DC自動アイリス,P-アイリス
マウントタイプ	ボードインタイプ
調整可能範囲	
パン方向:0°~354°	チルト方向:0°~67°
レンズ部回転:0°~355°	
操作	
IR距離	50m
カメラタイトル	Off/On
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR) エクスターナル/スケジュール
逆光補正	Off/BLC/HLC/WDR
WDR	150dB
コントラスト強調	SSDR(Off/On)
ノイズ軽減	SSNRV(Off/On)
モーション検知	Off/On(8ゾーン/多角形)
プライバシーマーキング	Off/On(32ゾーン/多角形)
ゲイン制御	Off/低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/Indoor/Outdoor
LDC(レンズ歪曲補正)	Off/On
電子シャッター	最小/最大/A.FLK(2~1/12,000秒)
デジタルPTZ	24X デジタルPTZ(プリセット,グループ)
フリップ/ミラー	フリップ/ミラー/ホールウェイビュー(90°/270°)
その他機能	DIS(デジタル手振れ補正)
インテリジェントビデオ	タンパリング検知,徘徊/方向検知 デフォーカス検知,霧検知 バーチャルライン(通過/進入/脱出/登場/消失) 顔検知,モーション検知 デジタルオートトラッキング,サウンド分類
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームイベント	FTPアップロード,E-Mail通知 ローカルストレージ録画,外部出力
アラームトリガー	アラーム入力,モーション検知 ビデオ&オーディオ解析 ネットワーク切断

【特徴】

- ・最大2M(1920×1080)解像度
- ・2.8~12mm(4.3×)バリフォーカルレンズ
- ・全解像度 MAX60fps(H.265/H.264)
- ・H.265,H.264,MJPEG,マルチストリーミング
- ・サウンド分類,D-PTZ,DIS(デジタル手振れ補正)
- ・モーション検知,タンパリング,デフォーカス検知 他
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット×2 最大512GB
- ・WDR(150dB),P-Iris
- ・ホールウェイビュー
- ・LDC(レンズ歪曲補正)
- ・IR照射距離50m, IP67, IP66, NEMA4X, IK10
- ・PoE/DC12V/AC24V,双方向音声
- ・Wise Stream II
- ・ハンドオーバー
- ・デジタルオートトラッキング

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264/MJPEG
解像度	1920×1080,1280×1024,1280×960,1280×720 1024×768,800×600,800×448,720×576,720×480 640×480,640×360,320×240
最大フレームレート	H.265/H.264:最大60fps 全解像度 MJPEG:最大30fps
スマートコーデック	手動(5ゾーン)
映像品質調整	H.265/H.264:ターゲットビットレート制御 MJPEG:画質レベル制御 MJPEG:ターゲットビットレート制御
ビットレート制御方法	H.265/H.264:CBR or VBR MJPEG:VBR
ストリーミングプロファイル	マルチストリーミング 10プロファイル
音声入力	マイク入力/ライン入力
音声出力	ライン出力
音声圧縮	G.711,G.726,AAC-LC
音声通信	双方向
IP	IPv4,IPv6
プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP,TCP),RTSP,RTCP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL/TLS DHCP,PPPoE,FTP,SMT,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS DDNS,QoS,SNMPv1/v2c/v3,PIM-SM,UPnP,Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,ダイジェストログイン IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ,802.1X認証
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	最大20ユーザー(ユニキャスト)
ストレージ	SD/SDHC/SDXC 2スロット(512GBまで),NAS ローカルPCへのインスタントレコーディング
ONVIF適合	ProfileS/G,SUNAPI(HTTP API),Wisenet open Platform
WebPage言語	日本語,英語(他15言語)
対応ブラウザ	サポートOS Windwos7,8.1,10 Mac OS X 10.10,10.11,10.12 互換ブラウザ IE11以上,Firefox49以上,MS edge38 GoogleChrome54以上,AppleSafari9以上
対応CMS	スマートビューワー,SSM
環境	
動作温度/湿度	-40°C~+55°C/90%以下
保管温度/湿度	-50°C~+60°C/90%以下
適合規格	IP67,IP66,NEMA4X,IK10
電源	
入力電圧	PoE(IEEE802.3af,Class3)/DC12V/AC24V
消費電力	最大12.95W(PoE),最大11.5W(DC12V),最大14W(AC24V)
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/アルミニウム
寸法(W×H)	φ160×118.5mm
重量	995g

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法(単位mm)

